

Ausschreibungstext für Multi-Sensor-Dimmer MSD/Q

Der MSD/Q (in Deckeneinbauform mit quadratischer Abdeckung) ist Lichtkonstanthalter und Anwesenheitserkennung in einem. Sowohl bei der Lichtkonstanthaltung, als auch bei der Anwesenheitserkennung sorgt das Gerät für gleitende Lichtregelung. Unter Mitwirkung des Bewegungssensors wird das Kunstlicht bei Betreten des Raumes schnell gleitend auf den Sollwert geregelt. Beim Verlassen des Raumes wird es nach einer Verzögerungszeit langsam gleitend wieder abgeregelt und anschließend ausgeschaltet.

Am MSD/Q ist ein Helligkeitswert einstellbar, der im Raum oder am Arbeitsplatz konstant gehalten werden soll. Mit einem integrierten Lichtsensor nimmt er das Mischlicht aus Tages- und Kunstlicht auf und regelt das Kunstlicht sollwertabhängig zu oder ab. Ist ausreichend Tageslicht vorhanden, schaltet das Kunstlicht nach Ablauf einer Verzögerungszeit ab.

Netzspannung	:	230V / 50 Hz
Steueranschluß	:	1 – 10V DC des EVGs oder Trafos (+, -)
Schutzart	:	IP 20
Schutzklasse	:	II (schutzisoliert)
Farbe Abdeckung	:	weiß
Fabrikat	:	Altenburger
Typ	:	MSD/Q
Bestell-Nr.	:	50.13.500Q
Maße	:	H = 100 B = 100 T = 42 mm (Bohrungsdurchm. = 90mm)